

# CALDAIA COMPATTA CON BRACIERE AUTOPULENTE E COMPATTATORE CENERI / COMPACT BOILER WITH SELF-CLEANING BRAZIER AND ASH COMPACTOR

## MOD. 16



Compattatore ceneri /  
Ash compactor



450 m<sup>3</sup>

Volume



Pompa modulante /  
Modulating pump



Braciere autopulente /  
Self-cleaning brazier



Wi-Fi



Resistenza in ceramica /  
Ceramic resistance



### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

### MOD. 16

Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	16,11 - 4,63
Potenza resa all'acqua (max - min) / Water heat output	kW	14,66 - 4,17
Consumo orario (max - min) / Pellet consumption	kg - h	3,30 - 0,95
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	<b>91,20</b> - 90,06
Condotto uscita fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80
Capacità serbatoio / Tank capacity	lt - kg	70 - 46
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	46 - 14
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	140 - 350
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	762 x 700 x 1080
Peso / Net weight	kg	180

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo. / All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.

15a B-VG



Design Italiano

EN-303-5

