

CALDAIA COMPATTA CON BRACIERE AUTOPULENTE E COMPATTATORE CENERI / COMPACT BOILER WITH SELF-CLEANING BRAZIER AND ASH COMPACTOR

MOD. 20



Compattatore ceneri /
Ash compactor

470 m³

Volume



Pompa modulante /
Modulating pump



Braciere autopulente /
Self-cleaning brazier



Wi-Fi



Resistenza in ceramica /
Ceramic resistance



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MOD. 20

Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	19 - 5,86
Potenza resa all'acqua (max - min) / Water heat output	kW	17,51 - 5,21
Consumo orario (max - min) / Pellet consumption	kg - h	3,87 - 1,19
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	92,13 - 88,82
Condotto uscita fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80
Capacità serbatoio / Tank capacity	lt - kg	100 - 65
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	50 - 15,5
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	140 - 350
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	832 x 780 x 1246
Peso / Net weight	kg	240

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo. / All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.

15a B-VG

CE

EN-303-5



Design Italiano

TÜV Rheinland®